UML Einführung

Inhalte

1. Motivation/Was ist UML?

(siehe 1. Vorlesung)

2. Einleitung und Überblick über UML

3. UML im Detail: Klassendiagramme

4. UML-Werkzeuge: Visual Paradigm

<https://www.visual-paradigm.com/download/community.jsp>

Visual Paradigm Community : Examples

Featured Examples and Templates

<https://circle.visual-paradigm.com/>

1.1 Motivation

Für **Entwicklung** (komplexer) **Softwaresysteme**
ist **Modellierung** unabdingbar

- **Modellierung** = Abstraktion der Realität mit
Konzentration auf die wesentlichen Aspekte

Beispieldesign mit Hilfe von Visual Paradigm:
Softwareapplikation einer Theaterkasse

Modellierung hilft

die gewünschte **Struktur und das **Verhalten** eines**

Systems zu **beschreiben und zu **diskutieren****

das System **besser zu **verstehen**, indem man sich zu einem**

Zeitpunkt nur auf einen Ausschnitt bzw. einen einzelnen

Aspekt konzentriert

frühzeitig **Probleme des Modells zu **erkennen** und zu **beheben****

- **Wünschenswert** für die Modellierung von Softwaresystemen ist das Systems zu *visualisieren*, wie es ist oder wie es sein sollte sowohl die Struktur als auch das Verhaltens des Systems *spezifizieren* zu können eine Vorlage aufzubauen, aus der leicht ein System zu *konstruieren* ist Möglichkeiten zu haben, Entscheidungen zu *dokumentieren*

Motivation (Forts.)

⇒ Zur Realisierung o.a. Aspekte der Modellierung stellt UML eine *einheitliche* und *umfassende* Notation zur Verfügung

1.2 Was ist UML?

UML (Unified Modeling Language) ist eine **graphische Sprache** zur

- **Visualisierung**
- **Spezifikation**
- **Konstruktion** und
- **Dokumentation**

von Softwaresystemen

Diagramme und graphische Notationen zur Darstellung von Softwaresystemen

Beispiel (Ein einfaches Klassendiagramm):

„**Sprachelemente**“ sind mit **eindeutiger Semantik** versehen
Spezifikation in **verschiedenen Detaillierungsgraden** möglich
(sehr abstrakt bis sehr implementierungsnah)

- **Abbildung** von Modellen **auf** verschiedene **Programmiersprachen** möglich
 - ⇒ ***Forward Engineering*** = Codegenerierung aus UML-Modellen (nur in Visual Paradigm Standard Edition)
- Umkehrung ebenfalls möglich
 - ⇒ ***Reverse Engineering*** = Konstruktion von UML-Modellen aus Quell-Code (nur in Visual Paradigm Standard Edition)

- **Zusammen:** *Round-trip Engineering*
- **Philosophie:**
 - Manche Aspekte eines Softwaresystems lassen sich besser *graphisch* spezifizieren, andere Aspekte besser *textuell*
- **Benutzung von CASE-Werkzeugen für die Konstruktion**
(CASE = Computer Aided Software Engineering)

Konstrukte zur **Verwaltung und **Erstellung** von **Dokumentation**, die im Rahmen eines Softwareentwicklungsprojektes anfällt**

- Anforderungen an die Software**
- Architektur und Design**
- Quell-Code**
- Projektpläne, Ablaufpläne**
- Testfälle**
- Prototypen und verschiedene Versionen**

Was ist UML? (Forts.)

UML ist eine **standardisierte Modellierungssprache**
(bald ISO-Standard);

UML schreibt jedoch *keinen* bestimmten
Softwareentwicklungsprozess vor!

2.1 Strukturierung der UML-Konstrukte

UML-Konstrukte lassen sich nach verschiedenen *Sichten* einteilen

***Sicht* (View) = Betrachtung des Softwaresystems aus einer bestimmten Perspektive;
Fokussierung auf einen speziellen Sachverhalt**

- Verschiedene Sichten sinnvoll, da**
- bei Erstellung eines Softwaresystems **verschiedene Personengruppen involviert** sind
 - verschiedene Sichtweisen auf denselben Sachverhalt **hilfreich** für das Verständnis sein können

Bearbeitung und **Nutzung** des Systems durch verschiedene **Personengruppen**

- **Endbenutzer, Auftraggeber**
- **Projektleiter**
- **Analytiker und Entwickler**
- **System-Administrator, -Integrator**
- **Tester**
- **Personen, die Dokumentation schreiben**

UML bietet Vielzahl von Konzepten und Konstrukten zur Realisierung verschiedener Sichten an

Grobe Unterteilung der Sichten in

- Strukturelle Klassifikation**
- Dynamisches Verhalten**
- Modell Management**

Strukturelle Klassifikation beschreibt die
Objekte eines Systems und deren Beziehung zu
anderen Objekten

Bereich ***Dynamisches Verhalten*** umfasst
Sichten, die Änderungen des Systems in
Abhängigkeit der Zeit beschreiben

Modell Management beschäftigt sich mit der
Organisation des Modells selbst

UML besitzt *Erweiterungsmechanismen*, die auf alle Elemente angewendet werden können

2.2 Überblick über UML-Konstrukte

Überblick über die verschiedenen UML-Konstrukte und Sichten anhand eines Beispiels

Beispiel: Die Verwaltung eines Theaters soll auf EDV umgestellt werden (stark vereinfacht)

Modellierung der **Konzepte** des Anwendungsbereichs
sowie interner Konzepte

kein zeitabhängiges Verhalten

- **Hauptbestandteile:** *Klassen* (Classes) und ihre *Beziehungen* (Relationships) in Form von *Klassendiagrammen* (Class diagrams)

- **Klassen** = **Rechtecke** mit getrennten Bereichen für **Attribute** (Attributes) und **Operationen** (Operations)
- **Beziehungen** = **Linien** zwischen betroffenen Klassen;
Art der Beziehung unterscheidbar durch verschiedene Linienarten, -enden und -beschriftungen

Graphische Darstellung (Forts.):

– *Generalisierungs-Beziehung*

– *Assoziations-Beziehung*

Klassendiagramm *Theaterkasse*

Modellierung der **Funktionalität des Systems**, wie sie **von aussen**stehenden Benutzern, sog. **Akteuren** (Actors), wahrgenommen wird. **Anwendungsfall** (Use Case) beschreibt typische Interaktion zwischen Benutzer und System (**WAS** macht das System, aber **nicht WIE**). Als Akteure können auch andere Systeme auftreten.

Graphische Darstellung:

- *Anwendungsfälle* = Ellipsen

kaufe Eintrittskarten

- *Akteure* = Strichmännchen

Verkäufer

- *Systemgrenzen* werden durch Rechtecke visualisiert

Anwendungsfalldiagramm *Theaterkasse*

Modellierung von **Verhalten** eines Systems
durch Darstellung des **Nachrichtenaustauschs**
zwischen verschiedenen Objekten

Zwei verschiedene Diagramme (**Interaktionsdiagramme**)
für die Interaktions-Sicht:

- *Sequenzdiagramm* (Sequence diagram)
- *Kollaborationsdiagramm* (Collaborationdiagramm)

Zeigt den **Nachrichtenaustausch** zwischen verschiedenen Objekten unter **Betonung der zeitlichen Abfolge**

Graphische Darstellung:

- beteiligte **Objekte** werden **horizontal angeordnet**
- jedes Objekt hat eine **Lebenslinie** (Lifeline), die **vertikal** aufgetragen wird
- **Nachrichten** (Messages) = **Pfeile zwischen den Lebenslinien** der beteiligten Objekte

Sequenzdiagramm *kaufe Eintrittskarten*

Zeigt den **Nachrichtenaustausch** zwischen verschiedenen **Objekten** unter **Betonung** der **Beziehung** zwischen den **Objekten**

Graphische Darstellung:

- **Anordnung** der beteiligten Objekte **gemäß** ihrer **Beziehung**
- Darstellung der **Beziehungen** durch **Verbindungslinien**
- **Nachrichten** = **Pfeile** entlang der Beziehungslinien
- **zeitliche Abfolge** der Nachrichten wird durch **Numerierung** festgelegt

Kollaborationsdiagramm *reserviere Eintrittskarten*

- Modellierung des **Verhaltens** eines **einzelnen Objektes** oder **Systems**:
 - **Zustand** (State) = Objekt erfüllt gewisse Bedingungen
 - **Zustandsübergang** (State Transition) = Übergang von einem Zustand in einen anderen Zustand, welcher durch ein Ereignis ausgelöst wird
 - **Ereignis** (Event) = Geschehen, das zu einem Zustandsübergang führt

Graphische Darstellung:

- *Zustände* = Rechtecke mit abgerundeten Ecken

- *Zustandsübergänge* = Pfeile zwischen betroffenen Zuständen
- *Startzustand* = schwarzer ausgefüllter Kreis
- *Endzustand* = in Kreis eingeschlossener schwarzer ausgefüllter Kreis

Zustandsübergangsdiagramm

Eintrittskarte

Aktivitäts-Sicht (Activity View)

- Modellierung der **Ablaufmöglichkeiten** eines **Systems** durch Angabe der einzelnen Aktivitäten
- Aktivitätsdiagramm ist spezielle Form eines Zustandsübergangsdigrammes
- **Aktivität** (Activity) ist **Zustand mit interner Aktion** und einem oder mehreren ausgehenden Zustandsübergängen, die automatisch der Beendigung der internen Aktion folgen

Graphische Darstellung:

- *Aktivitäten* = Rechtecke, deren linke und rechte Seite Kreisbögen sind
- *Übergänge* = Pfeile zwischen den betroffenen Aktivitäten
- *Verzweigung* (Fork), *Synchronisation* (Join) = dickere Balken, bei denen sich Pfeile verzweigen bzw. von denen Pfeile abgehen

Aktivitätsdiagramm

Planung/Ausführung einer Show

Physische Sichten (Physical Views)

Bisherige Sichten modellierten *logische*

Struktur der Applikation

Physische Sichten modellieren

– *Implementationsstruktur* der Applikation

(**Implementations-Sicht**)

– *Verteilung der Komponenten* auf Rechnerknoten (**Verteilungs-Sicht**)

Zeigt die **Komponenten** (sowie deren **Schnittstellen**) eines Systems und deren **Abhängigkeiten** untereinander

Komponente (Component) = **Software Einheit**, aus der die Applikation zusammengebaut wird (z.B. Quellcode, Executable, Library, ...)

Schnittstelle (Interface) = extern sichtbares Verhalten einer Komponente

Graphische Darstellung:

- *Komponente* = Rechteck, das am linken Rand zwei kleine Rechtecke enthält

- *Schnittstelle* = Kreis

Einzel
Verkauf

- Komponente *bietet* Schnittstelle *an* $\Rightarrow$ Komponente und Schnittstelle durch *Assoziation* verbunden
- Komponente *nutzt* Schnittstelle $\Rightarrow$ Komponente und Schnittstelle durch *Abhängigkeit* verbunden

Komponentendiagramm

Theaterkasse

Zeigt **Anordnung** der **Komponenten** auf den zur Verfügung stehenden **Knoten** zur Laufzeit

Knoten (Node) = zur Laufzeit **physisch vorhandenes Objekt**, das über **Rechenleistung** bzw. **Speicher** verfügt (z.B. Computer, Eingabeterminal, RAID, ...)

Verteilungs-Sicht wird durch **Verteilungsdiagramme** (Deployment diagrams) dargestellt

Graphische Darstellung:

– *Knoten* = Quader

Kartenverkauf
Kreditkartenbuchungen
ManagerApplication
KartenDB

- **Physikalisch Verbindungen** zwischen Knoten $\Rightarrow$ **Assoziation**
- Platzierung von Komponenten und deren Abhängigkeiten innerhalb von Knoten möglich

Verteilungsdiagramm Theaterkasse

- **Organisation und Strukturierung des Modells selbst in Pakete und Subsysteme**
- ***Modell* (Model) = komplette Beschreibung des Systems**
- ***Paket* (Package) enthält Modellierungselemente und u. U. weitere Pakete**
- ***Subsystem* = Teil des Systems, der isoliert betrachtet ein eigenständiges System darstellt**

Organisation des Modells *Theater*

UML enthält drei Klassen von **Erweiterbarkeitskonstrukten**

- *Einschränkungen* (Constraints)
- *Eigenschaftswerte* (Tagged values)
- *Stereotypen* (StereoType)

Einschränkung (Constraint)

- **Ausdruck**, der die **möglichen Inhalte, Zustände** oder die **Semantik eines Modellelements einschränkt** und stets erfüllt sein muss

Eigenschaftswert (Tagged value)

- Eine **Information** - bestehend aus **Attribut** und zugehörigem **Wert** - die an ein beliebiges **Modellierungselement angehängt** werden kann

Eigenschaftswerte

- Ein **neuartiges Modellierungselement**, welches auf einem bereits vorhandenen basiert
 - zusätzliche Eigenschaften (Eigenschaftswerte)
 - speziellere Semantik (Einschränkungen)
 - neue Darstellung

Konstrukte, die zur Darstellung eines **Kommentars oder anderer **textueller Information** dienen, z.B.**

- Quell-Code Fragmente**
- Einschränkungen**

Graphische Darstellung:

- **Notiz** = Rechteck mit Eselsohr, welches Text oder Verweis auf Dokument enthält
- **Verbindung** zum zugehörigen Element = gestrichelte Linie

Siehe encrypt.doc für Einzelheiten dieses Algorithmus.

Zusammenfassung - Sichten, Diagramme und UML-Konstrukte

<i>Bereich</i>	<i>Sicht</i>	<i>Diagramme</i>	<i>Hauptkonzepte</i>
Struktur	Statische Sicht	Klassendiagramm	Klasse, Assoziation, Generalisierung, Abhängigkeit, Realisierung, Schnittstelle
	Anwendungsfall-Sicht	Anwendungsfalldiagramm	Anwendungsfall, Akteur, Assoziation, extend, include, Anwendungsfall, Generalisierung
	Implementations-Sicht	Komponentendiagramm	Komponente, Schnittstelle, Abhängigkeit, Realisierung
	Verteilungs-Sicht	Verteilungsdiagramm	Knoten, Komponente, Abhängigkeit, Ort
Dynamisch	Zustandsmaschinen-Sicht	Zustandsübergangsdiagramm	Zustand, Ereignis, Übergang, Aktion
	Aktivitäts-Sicht	Aktivitätsdiagramm	Zustand, Aktivität, Beendigungsübergang, Verzweigung, Synchronisation
	Interaktions-Sicht	Sequenzdiagramm	Interaktion, Objekt, Nachricht, Aktivierung
		Kollaborationsdiagramm	Kollaboration, Interaktion, Kollaborationsrolle, Nachricht
Modell Mgmt.	Modell Mgmt. Sicht	Klassendiagramm	Paket, Subsystem, Modell
Erweiterbarkeit	Alle	Alle	Einschränkung, Stereotyp, Eigenschaftswert

2. Einleitung und Überblick über UML

2.1 Strukturierung der UML-Konstrukte

2.2 Überblick über UML-Konstrukte

3. UML im Detail: Klassendiagramme

Klassen stellen das „Vokabular“ des Systems dar

Sie bilden die Basis, auf der alle anderen Konstrukte aufbauen

- **Identifikation** von „**Dingen**“, die Benutzer und Entwickler zur Beschreibung des Problems und der Lösung benutzen
- **Hilfsmittel:**
 - Anwendungsfall-basierte Analyse
 - CRC-Karten
(CRC = Class, Responsibility, Collaborations)
 - ...

Klassen - Verantwortlichkeiten (Responsibilities)

- In der **Analyse-Phase** werden Klassen *Verantwortlichkeiten* zugeteilt; Ausgewogenheit ist wichtig
- Erst in der **Entwurfs-** und **Implementationsphase** werden **Attribute** und **Operationen** festgelegt, um die speziellen Verantwortlichkeiten zu bewerkstelligen

- **Sichtbarkeit (Visibility) = Festlegung der Zugriffsrechte** anderer Klassen auf die Attribute bzw. Operationen einer Klasse

- **public (+)**

Jede beliebige Klasse darf zugreifen

- **protected (#)**

Nur die definierende Klasse selbst und von dieser abgeleitete Klassen dürfen zugreifen

- **private (-)**

Graphische Darstellung:

- ***Attribut*** (Attribute) = mit Namen versehene ***Eigenschaft*** einer Klasse
- Klasse kann beliebig viele (auch keine) Attribute besitzen

Klassen - Attribute (Forts.)

Verschiedene Detaillierungsgrade möglich

Generelle Syntax:

```
[Sichtbarkeit] Name [[Multiplizität]] [:Typ]  
[= initialer Wert] [{Eigenschaft}]
```

Beispiele:

ursprung

Name

+ *ursprung*

Sichtbarkeit und Name

ursprung :*Punkt*

Name und Typ

zahlenListe [0 .. 10] :*Integer*

Name, Multiplizität, Typ

zaehler : *Integer* = 0

Name, Typ, Initialisierung

id : *Integer* = 4711 {*frozen*}

Name, Typ, Eigenschaft

Eigenschaften für Attribute

- **changeable**

keine Restriktion (Standard)

- **frozen**

Wert darf nicht mehr geändert werden, nachdem das Objekt initialisiert ist

Operation = mit Namen versehenes *Verhalten* einer Klasse, das für jedes Objekt dieser Klasse angefordert werden kann

Operationen können den Zustand eines Objektes verändern

Verschiedene Detaillierungsgrade möglich

Generelle Syntax:

[Sichtbarkeit] Name [(Parameter-Liste)]

[:Rückgabe-Typ] [{Eigenschaft}]

Beispiele:

<i>display</i>	Name
<i>+ display</i>	Sichtbarkeit und Name
<i>setze (n:Name, s:String)</i>	Name und Parameter
<i>getId() :Integer</i> Rückgabe-	Name, Parameter, Typ

Signatur = Name [(Parameter-Liste)]

Einzelnen Parameter der Signatur haben die folgende Syntax:

[Richtung] Name : Typ [= Standard-Wert]

Richtungen

in

Eingabe-Parameter; darf nicht geändert werden

out

**Ausgabe-Parameter; Übermittlung von Information
zum Aufrufer**

inout

Eingabe-Parameter, der modifiziert werden kann

Eigenschaften für Operationen:

- **leaf**

Operation darf nicht überschrieben werden
(Java: **final**, C++: nicht-virtuelle Funktion)

- **isQuery**

Ausführung der Operation ändert den
Systemzustand nicht (keine Seiteneffekte)
(C++: **const** Funktion)

In komplexeren Klassenhierarchien werden üblicherweise gewisse Klassen als *abstrakt* (abstract) spezifiziert

Abstrakte Klasse = Klasse, von der es keine direkten Objekte geben darf

(Java: `abstract`, C++: mind. eine rein virtuelle Funktion)

Zur Nutzung der Funktionalität von abstrakten Klassen leitet man eigene Klassen von diesen ab

Graphische Darstellung:

- **Klassenname** wird **kursiv** geschrieben

Icon

Ebenso lassen sich Operationen als abstrakt spezifizieren (Java: **abstract**, C++: rein virtuelle Funktion)

Abstrakte Operationen *müssen* in abgeleiteten Klassen implementiert werden

Graphische Darstellung:

– Operationsname wird kursiv geschrieben

Generalisierung (Generalization)

Generalisierung (Generalization) = Beziehung zwischen einem allgemeinen Element (hier ***Oberklasse*** (Superclass)) und einem spezielleren Element (hier ***Unterklasse*** (Subclass))

Durch Generalisierung ***erbt*** (inherits) die Unterklasse die **Struktur** und das **Verhalten** der Oberklasse

Unterklasse erweitert oder modifiziert i.a. Funktionalität der Oberklasse

Vorteile der Generalisierung:

- Reduzierung des Implementationsaufwandes
- Oberklasse ist durch Unterklasse ersetzbar
- Nutzung von Polymorphie

Graphische Darstellung:

- Linie mit Dreieck an dem Ende, welches auf die Oberklasse zeigt

Assoziation (Association)

Assoziation (Association) = strukturelle Beziehung zwischen Elementen

Mittels Assoziation modelliert man die direkte **Zugriffsmöglichkeit** der beteiligten Elemente aufeinander

Graphische Darstellung:

- Linie zwischen beteiligten Elementen

Assoziation kann mit einem *Namen* versehen werden, um die Beziehung zu verdeutlichen

Optional: Angabe der Richtung, in welcher der Name gelesen wird

Klassen, die an einer Assoziation beteiligt sind, spielen in diesem Kontext eine gewisse *Rolle*

Dieselbe Klasse kann verschiedene Rollen in anderen Assoziationen spielen

Multiplizität einer Rolle = Anzahl der Verbindungen, die es für eine Rolle geben kann

Klasse *A* und Klasse *B* durch Assoziation verbunden $\Rightarrow$ von Objekt der Klasse *A* kann man zu Objekt der Klasse *B* *navigieren* und umgekehrt

Einschränkung der Navigierbarkeit durch explizite Spezifikation der *Richtung* mit Pfeilspitze

Beispiel

Einschränkung der Navigierbarkeit bedeutet *nicht*, dass überhaupt nicht auf das andere Objekt zugegriffen werden kann

Im Vordergrund steht **direkter, einfacher Zugriff (i.a. durch Speichern von Referenz/Pointer)**

Für Assoziation lässt sich - wie bei Attributen und Operationen - *Sichtbarkeit* festlegen (Kennzeichnung am Rollennamen)

Beispiel:

Nur von Objekt der Klasse **Benutzer** selbst darf auf das **Passwort** Objekt zugegriffen werden

Ziel: Modellierung der wichtigsten **Klassen** und **Beziehungen** im Spiel **Monopoly**

Sukzessive Entwicklung:

- **Klassen finden**
- **Verantwortlichkeiten festlegen**
- **Attribute, Operationen und Beziehungen festlegen**

- **Konkrete Gegenstände:**
 - **Spieler**
 - **Strasse**
 - **Spielbrett**
 - **Spielfeld**
 - **Bahnhof**
- **Abstrakte Gegenstände:**
 - **MonopolySpiel**

Monopoly - Verantwortlichkeiten festlegen

- **Spieler**
 - **Spielerdaten speichern**
 - **Konto verwalten**
 - **Besitz verwalten**
 - **Aktionen veranlassen**

Monopoly - Verantwortlichkeiten festlegen (Forts.)

- **Strasse**

- **Informationen speichern/bereitstellen (Kaufpreis, aktueller Mietpreis, Anzahl Häuser, Hotel)**

- **Kauf/Verkauf**

- **Hypothek**

- **Spielfeld**

- **Steuerung der Aktionen, die beim Betreten passieren**

- **MonopolySpiel**
 - **Spielverlauf steuern (Hauptschleife)**
 - **Spielstand verwalten**

- Klasse **Spieler**

Monopoly - Attribute und Operationen festlegen (Forts.)

- Klasse **Strasse**

Spieler, der die Miete zahlen muss;
Eigentümer steht fest

- Klassendiagramm **Spieler Beziehungen:**

Realitätsbezug

Erzählen Sie ein Beispiel oder eine Anekdote aus dem wirklichen Leben.

Zeigen Sie Mitgefühl mit der Situation des Publikums, wenn angemessen.

Was bedeutet das?

Machen Sie eine eindeutige Aussage, die Ihre Meinung über das Thema zusammenfasst.

Fassen Sie die Hauptargumente zusammen, an die sich Ihr Publikum später erinnern soll.

Nächste Schritte

Fassen Sie zusammen, welche Schritte von Ihrer Zielgruppe gefordert sind.

Fassen Sie alle Aktionsschritte zusammen, die von Ihnen noch zu erledigen sind.